

Anmälan om installation av sprinkler

Separat tank/bassäng som vattenkälla är obligatoriskt att anlägga i de fastigheter som skall förses med sprinkler. Fastighetsägaren själv kontroll på att nödvändigt tryck och flöde upprätthålls för att installationen ska fungera.

Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras.

Vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det allmänna ledningssystemet kan akut avstängning för påfyllnad av tank för sprinklersystem samt förändrade tryck och flödesnivåer förekomma.

Tänk på att räkna med flöde för uppfyllnad av tank/reservoar i din servisanmälan.

Fastighetsbeteckning

Typ av vattentillförsel:
<input type="checkbox"/> Reservoar (tank, bassäng ed.) <input type="checkbox"/> Tryckstegring (pump ed.)
<input type="checkbox"/> Ny servis (separat servis till reservoar)

Information om sprinklersystemet

Flödesbehov för påfyllning av tank (liter/sekund)	Typ av sprinkler
	<input type="checkbox"/> Återfyllnadskrav 36 timmar
Nödvändigt vattentryck vid förbindelsepunkt (kPa/Bar)	<input type="checkbox"/> Återfyllnadskrav 24 timmar
	<input type="checkbox"/> Annat: _____
Anslutningsdiameter efter vattenmätare (mm)	Övrig information
<input type="checkbox"/> <100	
<input type="checkbox"/> >100	
<input type="checkbox"/> 100	

Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 (krävs lägst nivå BA)

	Fabrikat och typ:

Datum

Datum

Kund

Sörmland Vatten